

# Splash T/ technické parametre

**FAREBNÉ PREVEDENIA**  
 HNEDÁ, ČIERNÁ (RAL 9005),  
 SLONOV. KOŠŤ (RAL 1015)

Schodisko Splash T sa dodáva s podestou, ktorá umožňuje inštaláciu schodiska na galériu (bez otvoru) alebo so štvorcovým otvorom.



Tabuľka 1


		DOPLŇUJÚCE POLOŽKY			
	VÝŠKA SCHODISKA v CM	Počet výšlapov	Počet stupňov	Spevňovacia tyč, dĺžka 125 CM	Spevňovacia tyč, dĺžka 82 CM
VÝŠKA	od 337 do 377	16	+ 4	+ 1	-
	od 316 do 353	15	+ 3	-	+ 1
	od 295 do 330	14	+ 2	-	+ 1
	od 274 do 306	13	+ 1	+ 1*	-
ŠTANDARD	od 253 do 283	12	11 stupňov + 1 podesta Zábradlie s vertikálnymi stĺpkami		
VÝŠKA	od 232 do 259	11	-	-	-
	od 211 do 236	10	-	-	-




Nastaviteľná výška stupňa od 21 do 23,5 CM

\* NAHRÁDZA EXISTUJÚCI 82 CM SPEVŇOVACIU TYČ NA SCHODOCH SPLASH T


Ø 120 cm



Ø 140 cm



Ø 160 cm




## PRIEMER

Priemery sú 120, 140 a 160 cm. Odporúčaný otvor v strope musí byť minimálne o 5 cm väčší ako priemer schodiska. Príklad: Ø schodov 120 cm = Ø otvoru 125 cm.



12



13



14



15



16

## DOPLŇUJÚCE PRÍSLUŠENSTVO



STUPEŇ



PODSTUPNICA



SPEVŇOVACIA TYČ (82 CM)



SPEVŇOVACIA TYČ (125 CM)



BALUSTRÁDA (120 CM)

### DRUHY OTVOROV A BALUSTRÁD

bez otvoru/galéria

obr. 1



štvorcový otvor

obr. 2



### PRÍDAVNÁ BALUSTRÁDA

Zábradlie okolo otvoru naposchodí (obr.1,2). Modulárny modul s dĺžkou 120 cm, ktorý sa skladá z 10 stĺpikov, madla a kotviacich prvkov.

### STUPNE / SPEVŇOVACIE TYČE

Pre predĺženie schodiska až do výšky 377 cm je potrebné dokúpiť jeden alebo viac stupňov.

Pre niektoré konfigurácie je potrebné dokúpiť ďalšie spevňovacie tyče (Tab. 1).

### PODSTUPNICE

Zmenšuje priestor medzi stupňami a zabraňuje pádu detí.



### SMER OTÁČANIA

Naznačuje smer otáčania v smere (pravotočivé) a proti smeru hodinových ručičiek (ľavotočivé) v čase inštalácie.



pravotočivé



ľavotočivé

### ODOLNOSŤ



### PRÍKLAD

Ak chcete kúpiť SPLASH T pozostávajúce z 12 + 3 = 15 stupňov (pozri zoznam vedľa) sú povinné nasledujúce položky:

1 SCHODISKO SPLASH T (štandard)  
3 PRÍDAVNÉ STUPNE  
1 SPEVŇOVACIA TYČ, DĹŽKA 82 cm