

EURO TREND

Izolované podkrovné schody s ocelovým rámom a systémom pre rýchlu montáž

Výhody

- Spĺňajú požiadavky normy DIN EN 14975:2007
- Ocelový rám
- Systém rýchlej montáže
- Izolovaný poklop **hrúbky 33 mm**
- Zapustené zaklápacie muldy
- Celistvé tesnenie bez spojov
- Obidve strany poklopu v bielej farbe
- Rám futra v bielej farbe z vysokokvalitného MDF
- Nášľapnice s hrúbkou 27 mm
- Robustné rybinové spoje
- Robustný kovový zámok
- Bezpečnostné ocelové zábradlie
- Zmontované
- Nosnosť 150 kg

Príslušenstvo


- Izolovaný poklop (OD) s výškou 41 cm
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Krytky nožičiek
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

NOVINKA!
EURO TREND
PROFI
s poklopom

87 mm



NOVINKA!



TECHNICKÉ PARAMETRE

A	B	C	D	D			EURO TREND PROFÍ	Izolovaný poklop s výškou 41 cm
Montážny otvor	Rozmery rámu	Výška podlaha-strop	Nástupná šírka	Výška pri otvorení poklopu autom.	Výška pri otvorení poklopu ručnom	Obj. číslo	Obj. číslo.	Obj. číslo
110/70	109/69/17	-252	65	152	1	10252	-	10292
120/60	119/59/17	-280	55	*	9	10253	10613	10293
120/70	119/69/17	-280	55	152	1	10254	10614	10294
130/70	129/69/17	-280	45	152	1	10256	-	10296
140/70	139/69/17	-280	35	152	1	10258	-	10298

* V tejto veľkosti nie je možný automatický izolovaný poklop ISO-OD